

JAKIE PARAMETRY POWINNY SPEŁNIAĆ BUDYNKI I ICH ELEMENTY

Współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku (U_{max})

| ELEMENT | U_{max} aktualne | U_{max} 2014 | U_{max} 2017 | U_{max} 2021 |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ściany zewnętrzne | 0,3 | 0,25 | 0,23 | 0,2 |
| Dachy | 0,25 | 0,2 | 0,18 | 0,15 |
| Podłogi na gruncie | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Okna | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| Okna połaciowe | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
| Drzwi i bramy | 2,6 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |

Źródło: Rockwool

Wartości maksymalne wskaźnika energii pierwotnej

| RODZAJ BUDYNKU | 2014 | 2017 | 2021 |
|---|------|------|------|
| Budynki mieszkalne | | | |
| - jednorodzinne | 120 | 95 | 70 |
| - wielorodzinne | 110 | 90 | 70 |
| Budynki zamieszkania zbiorowego | 110 | 90 | 70 |
| Budynek użyteczności publicznej | | | |
| - opieki zdrowotnej | 390* | 290* | 190* |
| - inny | 80* | 70* | 60* |
| Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny | 110* | 90* | 70* |

(*dla budynków niemieszkalnych uwzględnia się dodatkowe wartości na chłodzenie i oświetlenie)

Źródło: Rockwool